

# Теннант 1610

*Теннант 1610 - высокотехнологичный ковровый экстрактор, приспособленный одновременно к частой и бережной очистке. Эта машина оснащена ReadySpace™. Ковры, очищенные 1610 с технологией ReadySpace™ становятся чистыми и сухими менее чем за 30 минут. Для регулярной восстановительной очистки, 1610 обеспечивает непревзойденную производительность. Теннант 1610 совмещает в себе мощность и гибкость.*



## Характеристики

- Технология двойной очистки
- Технология ReadySpace™
- Емкий бак
- Места залива воды спереди и сзади
- Пластиковый корпус
- 2 форсунки подают моющее средство прямо на ролики
- Высокая всасывающая мощность
- Отличный дизайн

## Преимущества

- Быстрая и одновременно восстановительная очистка в одной машине
- Исключительная производительность, время сушки менее чем 30 минут
- Увеличивает производительность
- Легкодоступные отверстия для заполнения
- Высочайшая прочность
- Улучшает эффективность
- Удаляет еще больше грязи для лучшей очистки
- Улучшенная система переработки грязной воды для непревзойденной производительности

## Сферы использования


- Гостиничный сектор
- Медицинские учреждения
- Офисные здания
- Сфера образования
- Аэропорты
- Конференц-центры
- Клининговые компании




1610 - щетки для восстановительной очистки



1610 - ролики для поддержания чистки



Технология чистки ковра ReadySpace



Машина в действии  
Чистка ковра



Габариты машины			
Ширина убираемой поверхности	см	56	
Ширина всасывания	см	55	
Габариты (дхшхв)	см	152x71x107	
Масса машины (нетто)	кг	154	
Чистящая система			
Производительность - теоретическая (макс)	м2/ч	750 (Экстракция)	1500 (ReadySpace)
Производительность - практическая (макс)	м2/ч	450 (Экстракция)	930 (ReadySpace)
Количество форсунок	шт	2	
Давление (макс)	бар	6.9	
Система переработки воды			
Воздушный поток	л/с	31	
Подъем воды	кПа	29.9	
Вместимость бака для воды	л	80	
Вместимость бака для отработанной воды	л	80	
Питание			
Батареи	Вт	24	
Потребление энергии	Вт	1207	
- Сплинклерный насос	Вт	108	
- Вакуумный мотор	Вт	535	
Класс защиты	I/II/III	III	
Уровень шума (DIN45635)	дБ(A)	72	
Передвижение			
Скорость транспортировки	км/ч	4.6	
Скорость при работе	км/ч	1.8 (Экстракция)	2.2 (ReadySpace)
Преодоление подъемов	%	19	
Радиус разворота	см	181	

#### Конфигурация

- Теннант 1610 аккумуляторный ковровый экстрактор.  
Данная конфигурация включает в себя 2 ролика ReadySpace, 2 щетки глубокой очистки и 2 вакуумные насадки.

#### Аксессуары

- Батареи • Зарядное устройство • Моющее средство

#### Опции

- Шланг для жидкости • Вакуумный шланг • Зя форсунка низкого давления • Щелевая насадка • Насос предварительного распыления

#### Гарантия

12 месяцев на запасные части и 12 месяцев на стоимость их замены, исключая расходные материалы.

**TENNANT CEE GMBH**  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com  
www.tennantco.com

**ООО «ТЕННАНТ»**  
197349 Санкт-Петербург  
ул. Автобусная д.7, лит. Б  
Россия  
Тел.: +7(812) 331 58 02  
Факс: +7 (812) 303 15 30  
info@tennantco.ru  
www.tennantco.ru

**ООО «ТЕННАНТ»**  
143013 Московская обл.,  
Одинцовский р-н,  
Р.п. Новоивановское,  
Можайское шоссе д. 165  
Россия  
+7(495) 783 71 69  
+7(495) 783 71 69  
E-mail: info@tennantco.ru  
www.tennantco.ru

