



Especificaciones de la barredora S20 | Barredora de operador sentado compacta de tamaño mediano (motor enfriado con líquido)

SISTEMA DE BARRIDO

Trayectoria de limpieza	
Cepillo lateral individual	50 pulg 1.270 mm
Cepillo lateral doble	62 pulg 1.575 mm
Cepillo principal	
Longitud del cepillo principal (tubular)	36 pulg 910 mm
Elevación del cepillo principal	Por palanca mecánica
Accionamiento del cepillo principal	Por correa
Diámetro del cepillo lateral	23 pulg 580 mm
Tolva de residuos	
Capacidad de volumen	
Tolva de polietileno	11 p ³ 310 L
Tolva de acero	11,25 p ³ 319 L
Capacidad de peso	
Tolva de polietileno	750 lb 340 kg
Tolva de acero	700 lb 318 L
Altura de descarga	60 pulg 1.525 mm
Alcance de descarga	14 pulg 355 mm

SISTEMA DE ENERGÍA

Motor de gasolina	
Potencia intermitente bruta*	24,2 KW (32,5 hp) a 3600 rpm
Potencia de régimen de Tennant	18,5 KW (24,8 hp) a 2500 rpm
Motor GLP	
Potencia intermitente bruta*	23,1 KW (31 hp) a 3600 rpm
Potencia de régimen de Tennant	18,3 KW (24,5 hp) a 2500 rpm
Motor diesel	
Potencia intermitente bruta*	14,2 KW (19 hp) a 2500 rpm
Potencia de régimen de Tennant	13,8 KW (18,5 hp) a 2400 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)	8 mph 12,9 km/h
Velocidad de propulsión hacia atrás (variable hasta)	3 mph 4,8 km/h
Capacidad de vencer pendientes	
Tolva llena	10 grados/17,6 %
Tolva vacía	10 grados/25 %

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtro (3 etapas)	
Etapas 1	Perma-filter™
Etapas 2	Prefiltro ciclónico
Etapas 3	Filtro de caja, 80 p ² 7,4 m ²
Filtrado de polvo (filtro curtido)	0,5 micrones a una eficiencia del 99 %
Diámetro del ventilador de aspiración	9 pulg 230 mm
Motor del ventilador de aspiración	1,5 hp 1,12 kW
Velocidad del ventilador de aspiración	6.480 rpm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	82,3 pulg 2.090 mm
Ancho	48,5 pulg 1.230 mm
Altura sin protector superior	49,5 pulg 1.260 mm
Altura con protector superior	82,1 pulg 2.085 mm
Peso (neto)	2.450 lb 1.110 kg
Giro mínimo en pasillos (izquierdo)	95 pulg 2.415 mm

GARANTÍA

Consulte con su representante local de Tennant para obtener más información.

Las especificaciones se basan en configuraciones estándar de la máquina, sin elementos opcionales. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Para acceder a una selección completa de cepillos y almohadillas originales Tennant, consulte la Guía de referencia de repuestos e insumos de la barredora S20.

*Según SAE J1995